



AFFINITY



LÍNEA ACERO INOXIDABLE

TANQUES PARA AGUA

-
Manteniendo el agua pura
desde 1992
-

- ✓ **HIGIENE**
- ✓ **CALIDAD**
- ✓ **RESISTENCIA**
- ✓ **DURABILIDAD**

¿Quiénes nos eligen?





TECNOLOGÍA AFFINITY

ACERO INOXIDABLE AISI 304 – MÁXIMA HIGIENE Y CALIDAD – DURABILIDAD – FÁCIL INSTALACIÓN

HIGIENE ✓

Acero Inoxidable 304 utilizado en la industria Farmacéutica y Alimenticia. Evita formación de bacterias.

RESISTENCIA ✓

Excelente resistencia ante exposición climática y golpes.



DURABILIDAD ✓

De extensa vida útil y fácil mantenimiento.

CALIDAD ✓

Altos controles de calidad. Garantía AFFINITY por 10 años, Servicio de asesoramiento y Postventa.

FAQ (Preguntas frecuentes)

• ¿Por qué elegir AFFINITY Inoxidable?

Tanques de máxima higiene manteniendo siempre la calidad del agua para su consumo. De fácil instalación y extensa vida útil, obteniendo beneficios económicos a corto y largo plazo.

• ¿Debo comprar una base?

NO, los tanques de Acero Inoxidable poseen fondos de alta resistencia, son aptos para apoyo directo sobre perfiles aislados o losa.

• ¿Calientan el agua?

Gracias a sus propiedades refractarias y al almacenamiento de grandes volúmenes de agua, mantiene el agua fresca dentro del tanque. No olvide aislar cañerías expuestas al sol.

PRECIO PROMOCIONAL
Consulte en mostrador



HOME

FONDO REFORZADO

NO REQUIERE BASE !

AFFINITY HOME, producido en serie con las últimas tecnologías en Acero Inoxidable. Con fondo reforzado para fácil instalación. Ideal para casas y pequeños establecimientos. Calidad y tranquilidad para tu hogar .

MOD.	COD.	Diam (cm)	Altura (cm)	Salida Std
500	9-051	97	79	Inf 1" 1/2
1000	9-10	97	141	Inf 1" 1/2

Salida especial, solicitar al distribuidor.

NO REQUIERE BASE !

FONDO REFORZADO



CLASSIC



MOD.	COD.	Diam (cm)	Altura (cm)	Salida Std
60	2-006	45	53	Sin Salida
300	2-03	63	102	Lat 1"
500	2-05	71	135	Inf 1"
500	2-051	97	79	Inf 1" 1/2
750	2-075	97	115	Inf 1" 1/2
1000	2-10	97	141	Inf 1" 1/2
1500	2-15	122	127	Inf 1" 1/2
2000	2-20	122	187	Inf 1" 1/2
2000	2-21	142	127	Inf 2"
2500	2-25	142	167	Inf 2"
3000	2-30	142	198	Inf 2"
4000	2-40	161	197	Inf 2"
5000	2-50	161	247	Inf 2"
6000	2-60	161	306	Inf 2"
7000	2-70	161	350	Inf 2"
10000	2-100	195	340	Inf 2"

Salida especial, solicitar al distribuidor.

NO REQUIERE BASE !

FONDO REFORZADO



FINO



MOD.	COD.	Diam (cm)	Altura (cm)	Salida Std
1500	4-15	97	199	Inf 1"1/2
2000	4-20	97	247	Inf 1"1/2
3000	4-30	122	247	Inf 1"1/2

Salida especial, solicitar al distribuidor.

BAJA ESTATURA

INCLUYE BASE ESTRUCTURAL



HORIZONTE

MOD.	COD.	Ancho/Alto	Largo	Salida Std
300	3-03	69/78	97	Inf 1"
500	3-05	79/88	150	Inf 1"
750	3-075	79/88	215	Inf 1"
1000	3-10	104/113	150	Inf 1"1/2
1000	3-11	79/88	285	Inf 1"
1500	3-15	104/113	225	Inf 1" 1/2
2000	3-20	128/152	217	Inf 1" 1/2
2500	3-25	144/168	185	Inf 2"
3000	3-30	144/168	234	Inf 2"
4000	3-40	167/191	240	Inf 2"
5000	3-50	167/191	267	Inf 2"
6000	3-60	167/191	310	Inf 2"

Salida especial, solicitar al distribuidor.

FONDO TORIESFÉRICO, FÁCIL LIMPIEZA

INCLUYE BASE ESTRUCTURAL



TOWER

MOD.	COD.	Diam (cm)	Altura (cm)	Salida Std
500	1-05	71	172	Inf 1"
750	1-075	97	153	Inf 1" 1/2
1000	1-10	97	174	Inf 1" 1/2
1500	1-15	97	233	Inf 1" 1/2
2000	1-20	120	233	Inf 2"

Salida especial, solicitar al distribuidor.



Para más información
+54 (011) 4738 1508
www.affinity.com.ar
info@affinity.com.ar
Industria Argentina